



CHemServis EU

phone
e-mail
internet

603179 496
chemservis@seznam.cz
chemservis.eu



Using certificated materials

A EU Company

Údaje, data a informace uvedené v tomto dokumentu je pro potřeby odběratele – zákazníka. Použití informací se řídí ustanovením § 1730 občanského zákoníku a dle EP GDPR

Návod k použití - technický list

Super Flokulant

Vločkovač - flokulant do bazénu slouží pro vysrážení nečistot a odstranění zákalu vody v bazénu. Flokulant lze použít na již vzniklé zakalení bazénové vody, ale taky pro preventivní dávkování. Preventivní dávkování malého množství flokulantu zamezuje vzniku zakalení vody, čímž předejdete nutnosti šokových dávek bazénové chemie.

Obsahuje: směs polyflokulantů

Pokyny pro zacházení:



GHS07 - dráždivá směs

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení Prevence P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P

280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Opatření

P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte

kontaktní čočky jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává – li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Obecné bezpečnostní pokyny: Dodržovat obvyklé předpisy pro zacházení s chemikáliemi.

Při manipulaci používat ochranný oděv, brýle, ochranné rukavice.

Oblast použití: Při vniku zákalu v bazénu, nebo vířivce, Jako prevence proti bílé vodě v bazénu a vířivce, Pro venkovní i vnitřní bazény a vířivky

Způsob použití flokulantu do bazénu: Flokulant rozřeďte v dostatečném množství vody a nalijte do skimmeru za puštěné filtrace. Filtraci nechte běžet cca 15 minut a pak ji vypněte. Vodu ponechte v klidu, nejlépe přes noc. Flokulant vysráží nečistoty na dno bazénu. Vzniklé usazeniny odstraňte bazénovým vysavačem. Před aplikací flokulantu se doporučuje provést kontrolu pH v bazénu které by mělo být cca 6,8 - 7,4. V takovém případě bude jeho účinnost nejvyšší.

Dávkování: preventivní dávkování 50 ml na 10 m³ vody
při zakalené vodě 100 - 200 ml na 10 m³ vody

Balení, skladování se dodává v plastových obalech o objemu 1,3 litrů případně v jiných obalech.

Skladování: Skladuje se v uzavřených obalech mezi 5 - 35°C na suchém a dobře ventilovaném místě, vzdáleném od tepelných zdrojů a od přímého slunečního světla.

Záruční doba Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data výroby. Doba použitelnosti je 24 měsíců od data výroby.

Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

CHemServis EU s.r.o., Pod Vrstevnicí 1529, Praha 4, tel. 603/179 496, www.chemservis.eu





ChemServis EU

phone
e-mail
internet

603179 496
chemservis@seznam.cz
chemservis.eu



Using certificated materials

A EU Company

Údaje, data a informace uvedené v tomto dokumentu e pro potřeby odběratele – zákazníka. Použití informací se řídí ustanovením § 1730 občanského zákoníku a dle EP GDPR