



phone  
e-mail  
internet

603179 496  
chemservis@seznam.cz  
chemservis.eu



Using certificated materials

A EU Company

Údaje, data a informace uvedené v tomto dokumentu e pro potřeby odběratele – zákazníka. Použití informací se řídí ustanovením § 1730 občanského zákoníku a dle EP GDPR

## Návod k použití - technický list

# Super Flokulant

Vločkovač - flokulant do bazénu slouží pro vysrážení nečistot a odstranění zákalu vody v bazénu. Flokulant lze použít na již vzniklé zakalení bazénové vody, ale také pro preventivní dávkování. Preventivní dávkování malého množství flokulantu zamezuje vzniku zakalení vody, čímž předejdete nutnosti šokových dávek bazénové chemie.

**Obsahuje:** směs polyflokulantů

**Pokyny pro zacházení:**



GHS07 - dráždivá směs

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení Prevence P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P

280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Opatření

P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte

kontaktní čočky jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává – li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

**Obecné bezpečnostní pokyny:** Dodržovat obvyklé předpisy pro zacházení s chemikáliemi.

Při manipulaci používat ochranný oděv, brýle, ochranné rukavice.

**Oblast použití:** Při vniku zákalu v bazénu, nebo vířivce, jako prevence proti bílé vodě v bazénu a vířivce, Pro venkovní i vnitřní bazény a vířivky

**Způsob použití flokulantu do bazénu:** Flokulant rozřeďte v dostatečném množství vody a nalijte do skimmeru za puštěné filtrace. Filtraci nechte běžet cca 15 minut a pak ji vypněte. Vodu ponechte v klidu, nejlépe přes noc. Flokulant vysráží nečistoty na dno bazénu. Vzniklé usazeniny odstraňte bazénovým vysavačem. Před aplikací flokulantu se doporučuje provést kontrolu pH v bazénu které by mělo být cca 6,8 - 7,4. V takovém případě bude jeho účinnost nejvyšší.

**Dávkování:** preventivní dávkování 50 ml na 10 m<sup>3</sup> vody  
při zakalené vodě 100 - 200 ml na 10 m<sup>3</sup> vody


*Balení, skladování se dodává v plastových obalech o objemu 1,3 litrů případně v jiných obalech.*

**Skladování:** *Skládje se v uzavřených obalech mezi 5 - 35°C na suchém a dobře ventilovaném místě, vzdáleném od tepelných zdrojů a od přímého slunečního světla.*

*Záruční doba Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data výroby. Doba použitelnosti je 24 měsíců od data výroby.*

*Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.*

CHemServis EU s.r.o., Pod Vrstevnicí 1529, Praha 4, tel. 603/179 496, [www.chemservis.eu](http://www.chemservis.eu)





ChemServis EU

phone  
e-mail  
internet

603179 496  
chemservis@seznam.cz  
chemservis.eu



Using certificated materials

A EU Company

Údaje, data a informace uvedené v tomto dokumentu e pro potřeby odběratele – zákazníka. Použití informací se řídí ustanovením § 1730 občanského zákoníku a dle EP GDPR